



## Контроллеры «Дон-Турбо» с упрощенным функционалом

- Сбор данных с вычислителей расхода энерго-ресурсов
- Обмен данными в сетях GSM/GPRS, передача данных с измерительного оборудования в диспетчерский пункт.

### Режимы работы

- как контроллер для передачи данных по каналам связи (подключение вычислителей через RS-232, RS-485);
- как преобразователь интерфейсов;
- для прямого подключения к ДП



### Отличительные особенности

- количество подключаемых приборов учета: от 1 до 255 (через RS-485);
- поддерживаемые интерфейсы: RS-232, RS-485, USB
- поддерживаемые каналы связи: GSM, GPRS;
- протокол обмена данными:
  - «прозрачный канал»
- скорость обмена данными настраиваемая: 9600, 2400, 1200 Бод
- размещение антенны:
  - для исполнения с маркировкой «а1»: внутри корпуса
  - для исполнения с креплением на din-рейку, а также с маркировкой «а0», предусмотрен выход для подключения внешней антенны.
- питание контроллера: от внешней сети через адаптер питания
- напряжение питания: 7-30В
- потребляемая мощность: не более 12 Вт.
- габаритные размеры и масса:
  - для исполнения в стандартном корпусе: 135x75x50 мм, не более 0,4 кг;
  - для исполнения с креплением на din-рейку: 35x90x60 мм, не более 0,3 кг.



По вопросам продаж и поддержки обращайтесь:

Волгоград +7 (8442) 45-94-42  
Екатеринбург +7 (343) 302-14-75  
Ижевск +7 (3412) 20-90-75  
Казань +7 (843) 207-19-05

Краснодар +7 (861) 238-86-59  
Красноярск +7 (391) 989-82-67  
Москва +7 (499) 404-24-72  
Ниж.Новгород +7 (831) 200-34-65

Новосибирск +7 (383) 235-95-48  
Омск +7 (381) 299-16-70  
Пермь +7 (342) 233-81-65  
Ростов-на-Дону +7 (863) 309-14-65

Самара +7 (846) 219-28-25  
Санкт-Петербург +7 (812) 660-57-09  
Саратов +7 (845) 239-86-35  
Сочи +7 (862) 279-22-65